

KARTA PRODUKTU

Merida Multi Floor Plus +

Nowoczesna, antystatyczna mieszanka do mycia wszelkich powierzchni odpornych na działanie wody.

Zastosowanie	Właściwości mieszanki
Produkt zalecany do mycia wszelkich twardych odpornych na działanie wody powierzchni jak: kamień naturalny, płytki ceramiczne, tworzywa sztuczne i naturalne .	<ul style="list-style-type: none">• Posiada właściwości antystatyczne• Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk.• Nowoczesna technologia nanocząsteczek krzemu sprawia, że czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem się brudu.

Dane techniczne	
Wartość pH koncentratu	7,5 – 8,5
Wartość pH roztworu	6-7
Kolor mieszanki	zielony
Zapach	owocowy
Pojemność / Symbol	butelka – 1 litr – NMP102 kanister – 10 litrów – NMP602

Proces użycia
Mycie ręczne i za pomocą urządzeń myjących.

Dozowanie – zaleca się rozcieńczać koncentrat w stosunku:
Mycie bieżące ręczne i maszynowe 0,5% - 50 ml/10 l wody.
Mycie pielęgnujące (zabezpieczenie powierzchni) 1,5% - 150 ml/10 l wody

SKŁAD:

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% EDTA i jego soli, alkohole, substancje wspomagające, barwiące i zapachowe: LINALOOL. UWAGA: Produkt zawiera LINALOOL. Może powodować wystąpienie reakcji alergiczne

INFORMACJE BHP



H319 - Działa drażniąco na oczy

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 - Stosować ochronę oczu.

P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

KARTA PRODUKTU

EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO, konserwantów i formaldehydów

Uwagi dodatkowe:

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i domowego. Producent i dystrybutor nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.