

Suszarka do rąk MERIDA MEDIFLOW, stal matowa

## EIM120



- Uruchamianie automatyczne - suszarka włącza się po zbliżeniu dłoni, bez dotykania obudowy, co ogranicza przenoszenie zanieczyszczeń
- Obudowa ze stali matowej 2 mm - solidna, odporna na uszkodzenia konstrukcja do intensywnie używanych toalet
- Wysoka wydajność 7,5 m³/min - szybki nadmuch przeznaczony do toalet o dużym natężeniu ruchu
- Czas suszenia 29 s - sprawne osuszenie rąk skraca kolejki przy stanowisku
- Prędkość powietrza 95 km/h - mocny strumień skutecznie usuwa wilgoć z dłoni
- Moc znamionowa 2750 W - grzałka 2500 W i silnik 250 W zapewniają ciepłe powietrze o temperaturze 49°C
- Klasa ochrony p.poż. II oraz bryzgoszczelność IP23 - bezpieczna praca w wilgotnym środowisku sanitariatów
- Zasilanie 220-240 V / 50-60 Hz - standardowe podłączenie do sieci elektrycznej
- Waga 4,85 kg - stabilny montaż naścienny

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| materiał                  | stal matowa           |
| wysokość                  | 32,5 cm               |
| szerokość                 | 27,5 cm               |
| głębokość                 | 17 cm                 |
| moc znamionowa            | 2750 W                |
| moc silnika               | 250 W                 |
| moc grzałki               | 2500 W                |
| zasilanie                 | 220V-240V / 50Hz-60Hz |
| prędkość obrotowa silnika | 4500 obr/min          |
| pobór prądu               | 12 A                  |
| temperatura powietrza     | 49 °C                 |
| klasa ochrony p. poż.     | klasa II              |
| czas suszenia             | 29 s                  |
| natężenie dźwięku         | 65 dB                 |
| prędkość powietrza        | 95 km/h               |
| bryzgoszczelność          | IP23                  |
| wydajność                 | 7,5 m³/min            |
| waga                      | 4,85 kg               |