## Suszarka do rąk MERIDA MEDIFLOW, stal polerowana

# EIP120



- Automatyczne uruchamianie - suszarka włącza się po zbliżeniu dłoni, obsługa bezdotykowa i higieniczna
- Obudowa ze stali polerowanej 2 mm - solidna, odporna na intensywne użytkowanie i estetyczna
- Duża wydajność 7,5 m³/min - zalecana do toalet o dużym natężeniu ruchu
- Krótki czas suszenia 29 s - szybkie osuszenie dłoni i mniejsze kolejki
- Prędkość powietrza 95 km/h - skuteczne usuwanie wilgoci strumieniem powietrza
- Moc grzałki 2500 W - ciepłe powietrze o temperaturze 49°C
- II klasa ochrony i bryzgoszczelność IP23 - bezpieczna praca w warunkach łazienkowych
- Zasilanie 220-240 V / 50-60 Hz - łatwa integracja ze standardową instalacją

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| materiał | stal polerowana |
| wysokość | 32,5 cm |
| szerokość | 27,5 cm |
| głębokość | 16,5 cm |
| moc grzałki | 2500 W |
| moc znamionowa | 2750 W |
| moc silnika | 250 W |
| zasilanie | 220V-240V / 50Hz-60Hz |
| prędkość obrotowa silnika | 4500 obr/min |
| pobór prądu | 12 A |
| temperatura powietrza | 49 °C |
| klasa ochrony p. poż. | klasa II |
| czas suszenia | 29 s |
| natężenie dźwięku | 65 dB |
| prędkość powietrza | 95 km/h |
| bryzgoszczelność | IP23 |
| wydajność | 7,5 m³/min |
| waga | 4,85 kg |