Pad maszynowy z melaminy 12", OPTIMUM

SPM512



- pad z melaminy jest przeznaczony do doczyszczania posadzek, a także może być wykorzystywany do bieżącego mycia powierzchni podłogowych z niskim stężeniem mieszanin myjących
- dzięki wykorzystaniu specyficznych właściwości pianki mocno zagęszczonej uzyskujemy efekt tzw. „wyciskania brudu" z czyszczonych powierzchni
- przeznaczony do stosowania we wszystkich automatach szorujących oraz maszynach jednotarczowych (max. obroty 300)
- stosowany do wszystkich powierzchni wodoodpornych: ceramicznych, gresowych, kamienia naturalnego, posadzek żywicznych oraz malowanych (epoksydowych) z wykluczeniem podłóg „szorstkich" antypoślizgowych
- pad z melaminy musi być stosowany z dużą ilością wody z ograniczonym użyciem roztworów chemicznych. W przypadku małej ilości wody następuje szybkie ścieranie pada
- przed każdorazowym użyciem padów z melaminy należy je odpowiednio namoczyć. Po zakończonej pracy należy koniecznie zdjąć pad z maszyny i wypłukać czystą wodą, pozostawiając w pozycji pionowej (woda grawitacyjnie zostanie usunięta z pada)

PARAMETRY TECHNICZNE

średnica	30 cm